



Robuste gjødselpumper  
med høy kapasitet

**JÆRBU**  
GJØDSELPUMPE



- Støtteben med regulerbar høydestilling
- Vinkelgear av internasjonalt anerkjent fabrikk
- Kraftoverføringsaksel m/bruddsikring
- Vidvinkel leveres som ekstrautstyr
- Utligger lasterør, lengde 3 meter, (4 og 5 meters lengde kan leveres som ekstrautstyr)
- Triangel – hurtigkobling er standard

Type T-2



## Skråpumpe for montering over port

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lengde:	4,45 m
Vekt:	475 kg
Lastekapasitet:	Ca. 6.000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon:	5"
Anbefalt traktorstr.:	Fra ca. 35 kW (45 Hk)

Type T-2L



## Skråpumpe, lavbygd for kjellere under bakkenivå

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lengde:	4,45 m
Vekt:	475 kg
Lastekapasitet:	Ca. 6.000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon:	5"
Anbefalt traktorstr.:	Fra ca. 35 kW (45 Hk)

Type T-2VV



## Skråpumpe for gjødseltank 1,80 m høyde og 4 m dybde

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Lengde:	4,45 m
Vekt:	Ca. 475 kg
Lastekapasitet:	Ca. 6000 - 10.000 l/min.
Lasterørdimensjon:	5"
Anbefalt traktorstr.:	Fra ca. 35 kW (45 Hk)

- Sentrifugalpumpe med høy virkningsgrad
- Spesiellaget skruemater
- 360° kontinuerlig vridbar rørestuss montert direkte på pumpehus gir effektiv omrøring
- Smørefritt spesiellager med lang levetid
- Ventil for omsjaltning under fullt trykk
- Varmgalvalisert

Byggemål på pumpehus:

Bredde: 630 mm – Høyde: 700 mm



## For kombinert bruk, skrå- og loddpumpe

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Dybde: Inntil 4.2 m  
 Vekt: 560 kg  
 Lastekapasitet: Ca. 6.000 - 10.000 l/min.  
 Lasterørdimensjon: 5"  
 Anbefalt traktorstr.: Fra ca. 35 kW (45 Hk)



T-2 kombi

## For vertikal montering (loddpumpe)

**NB! Leveres uten triangel/HMV**

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Dybde: Fra 2,7 m til 4, 8 m  
 Vekt: 410 kg (gjelder VT-2-32)  
 Lastekapasitet: Ca. 6.000 -10.000 l/min.  
 Lasterørdimensjon: 5"  
 Anbefalt traktorstr.: Fra ca. 35 kW (45 Hk)



Type VT-2

## Ekstra utstyr for T-2 KOMBI og T-2VV

5 meter lasterør utligger, dim 6"  
 svingstamme – lett å svinge,  
 kan laste på begge sider.



**Trådløs fjernstyring av sidemontert lastestativ for lasting og omrøring**

Doseringspumpe for planteolje kan leveres som ekstra opsjon til fjernstyringen.



Sidemontert lastestativ

Hydraulisk regulering av hev og senk på lasterøret.



Vår egenutviklede serie av gjødselpumper så dagens lys på midten av 80-tallet.

Målet var å lage en pumpe med solid konstruksjon, god fleksibilitet, enkel vedlikehold og lang levetid. Det ble en suksess som ikke ser ut til å snu med det første.

Vi selger direkte til forbruker, noe som sparer fordyrene mellomledd og gjør Jærbu- pumpene svært konkurransedyktige i pris. Vi er en av landets største leverandør av gjødselpumper.



Produsent

**Ole G**  
Nord-Varhaug & Co a-s

Hatleveien 4, postboks 14, 4368 Varhaug  
Telefon +47 51 79 35 50  
[www.jaerbu.no](http://www.jaerbu.no)

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendring uten forhåndsvarsel.