



# JÆRBU GÜLLEPUMPEN

Einfache Wartung.  
Lange Lebensdauer.

**JÆRBU**  
GJØDSELPUMPE





## Alle Jærbu-Pumpen zeichnen sich durch diese Eigenschaften aus:

- Hohe Rohrkapazität
- Benutzerfreundlich
- Flexible Pumpe
- Stabile Bauweise
- Lange Lebensdauer
- Triangel-Schnellkupplung (gilt nicht für VT-2)
- Richtige Gestaltung des Pumpengehäuses mit Schneckenförderer und Kreiselpumpe
- Flexibler Rohrstützen, 360° einstellbar

Type T-2



## Für Montage über Tor

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Länge:	4,45 m.
Höhe:	2,85 m bis zur Spitze des Förderrohrs.
Gewicht:	500 kg.
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

Type T-2L



## Für Keller unter Bodenniveau

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Länge:	4,45 m.
Höhe:	1,7 m bis zur Spitze des Förderrohrs.
Gewicht:	475 kg.
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

Type T-2VV



## Variabler Winkel

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Länge:	4,45 m.
Höhe:	2,8 m bis zur Spitze des Förderrohrs.
Gewicht:	520 kg.
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).



- Kreispumpe mit hohem Wirkungsgrad
- Speziellen Schneckenförderer
- 360° kontinuierlich drehbaren Rohrstützen, direkt auf dem Pumpengehäuse montiert, die für effizientes
- Schmierfreie Speziallager mit langer Lebensdauer.
- Ventil für Umschalten unter vollem Druck.
- Feuerverzinkte Rohre

#### Gebäudeabmessungen auf Pumpengehäuse:

Breite: 630 mm – Höhe: 700 mm



## Für kombinierte Nutzung

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Tiefe:	Bis zu 4,0 m
Gewicht:	550 kg.
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).
Förderrohrdurchmesser:	5"
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.

#### T-2 kombi



## Für vertikale Montage

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Tiefe:	Von 2,7 m bis 4,8 m.
Gewicht:	410 kg (gilt für VT-2-32).
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

#### Type VT-2



## Ausrüstung/Zubehör

- Zapfwelle mit Weitwinkel
- Langer Ausleger/langes Förderrohr (max. Länge 6 m)
- Förderstativ mit seitlicher Montage
- HMV-Schnellkupplung (Triangel ist Standard für Häckslerpumpen)
- Schneidmesser
- Dosierpumpe für Pflanzenöl

#### Förderstativ mit seitlicher Montage



## Drahtlose Fernsteuerung



Unsere eigenentwickelte Serie Güllepumpen gibt es seit Mitte der 1980er Jahre.

Das Ziel war die Entwicklung einer Pumpen mit stabiler Bauweise, hoher Flexibilität, einfacher Wartung und langer Lebensdauer. Die Serie wurde ein Erfolg, dessen Ende noch nicht abzusehen ist.

Wir verkaufen direkt an den Nutzer, wodurch teure Zwischenhändler entfallen und die Jærbu-Pumpen zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis angeboten werden. Wir gehören zu den größten Lieferanten von Güllepumpen in Norwegen.



Hersteller

**Ole G**  
Nord-Varhaug & Co a-s

Hatleveien 4, postboks 14, 4368 Varhaug  
Telefon +47 51 79 35 50  
[www.jaerbu.no](http://www.jaerbu.no)