



JÆRBU GÜLLEPUMPEN

Einfache Wartung.
Lange Lebensdauer.

JÆRBU
GJØDSELPUMPE



Alle Jærbu-Pumpen zeichnen sich durch diese Eigenschaften aus:

- Hohe Rohrkapazität
- Benutzerfreundlich
- Flexible Pumpe
- Stabile Bauweise
- Lange Lebensdauer
- Triangel-Schnellkupplung (gilt nicht für VT-2)
- Richtige Gestaltung des Pumpengehäuses mit Schneckenförderer und Kreiselpumpe
- Flexibler Rohrstützen, 360° einstellbar

Type T-2



Für Montage über Tor

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Länge:	4,45 m.
Höhe:	2,85 m bis zur Spitze des Förderrohrs.
Gewicht:	500 kg.
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

Type T-2L



Für Keller unter Bodenniveau

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Länge:	4,45 m.
Höhe:	1,7 m bis zur Spitze des Förderrohrs.
Gewicht:	475 kg.
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

Type T-2VV



Variabler Winkel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Länge:	4,45 m.
Höhe:	2,8 m bis zur Spitze des Förderrohrs.
Gewicht:	520 kg.
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5"
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

- Kreispumpe mit hohem Wirkungsgrad
- Speziellen Schneckenförderer
- 360° kontinuierlich drehbaren Rohrstützen, direkt auf dem Pumpengehäuse montiert, die für effizientes
- Schmierfreie Speziallager mit langer Lebensdauer.
- Ventil für Umschalten unter vollem Druck.
- Feuerverzinkte Rohre

Gebäudeabmessungen auf Pumpengehäuse:

Breite: 630 mm – Höhe: 700 mm



Für kombinierte Nutzung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Tiefe:	Bis zu 4,0 m
Gewicht:	550 kg.
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).
Förderrohrdurchmesser:	5''
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.

T-2 kombi



Für vertikale Montage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Tiefe:	Von 2,7 m bis 4,8 m.
Gewicht:	410 kg (gilt für VT-2-32).
Förderleistung:	ca. 6-10.000 l/min. v/540 U/min.
Förderrohrdurchmesser:	5''
Empfohlene Traktorgröße:	Ab ca. 35 kW (45 PS).

Type VT-2



Ausrüstung/Zubehör

- Zapfwelle mit Weitwinkel
- Langer Ausleger/langes Förderrohr (max. Länge 6 m)
- Förderstativ mit seitlicher Montage
- HMV-Schnellkupplung (Triangel ist Standard für Häckslerpumpen)
- Schneidmesser
- Dosierpumpe für Pflanzenöl

Förderstativ mit seitlicher Montage



Drahtlose Fernsteuerung



Unsere eigenentwickelte Serie Güllepumpen gibt es seit Mitte der 1980er Jahre.

Das Ziel war die Entwicklung einer Pumpen mit stabiler Bauweise, hoher Flexibilität, einfacher Wartung und langer Lebensdauer.

Wir verkaufen direkt an den Nutzer, wodurch teure Zwischenhändler entfallen und die Jærbu-Pumpen zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis angeboten werden. Wir gehören zu den größten Lieferanten von Güllepumpen in Norwegen.



Hersteller

Ole G
Nord-Varhaug & Co a-s

Hatleveien 4, postboks 14, 4368 Varhaug
Telefon +47 51 79 35 50
www.jaerbu.no